

**TONDACH** 

střecha dělá dům

- **Bezpečný sklon Stodo 12 o 5 stupňů nižší**
- **Ekonomicky výhodné řešení**
- **Záruka funkce systému Tondach Tuning**

# Stodo 12

## Nové řešení pro nízké sklony



# Podmínky pro bezpečný sklon 25° pro tašku Stodo 12


- **Bezpečný sklon tašky Stodo 12 je na základě testování v belgické laboratoři Wienerberger možné snížit o 5° na 25°.**
- **Firma TONDACH garantuje funkčnost systému.**

## Výhody:

- úspora materiálu (bednění),
- při sklonu 25°–90° není nutné provádět celoplošné bednění,
- nižší hmotnost střešního systému,
- kratší doba realizace střechy,
- nižší cena – hospodárné řešení,
- systém je funkční i při použití standardní pojistné folie (DHV) TONDACH FOL N bez přelepování přesahů (DT),
- plná záruka All Inclusive 33 let,



- střecha v 1. nebo 2. větrné oblasti ČR (ČSN EN 1991-1-4)
- střecha v 1. nebo 2. sněhové oblasti ČR (ČSN EN 1991-1-3)

 oblast použití

- na střechu nepůsobí více jak dva zvýšené požadavky,
- nutnost zvážení zvýšených požadavků.

SKLON STŘECHY STODO 12		VYUŽITÍ – KONSTRUKCE – KLIMATICKÉ POMĚRY – MÍSTNÍ PODMÍNKY			
		ŽÁDNÝ ZP	JEDEN DALŠÍ ZP	DVA DALŠÍ ZP	TŘI DALŠÍ ZP
≥ bezpečný sklon krytiny (BSK)	≥ 25°	TONDACH FOL N TONDACH FOL Mono	Třída těsnosti 6 TONDACH FOL N TONDACH FOL Mono	Třída těsnosti 5 TONDACH FOL N, S, K TONDACH FOL Mono	Třída těsnosti 3 TONDACH FOL S,K TONDACH FOL Mono DT
≥ (BSK – 4°)	≥ 21°	Třída těsnosti 4 TONDACH FOL S,K TONDACH FOL Mono DT	Třída těsnosti 4 TONDACH FOL S,K TONDACH FOL Mono dt	Třída těsnosti 3 TONDACH FOL S,K TONDACH FOL Mono DT	Třída těsnosti 2 TONDACH FOL S,K TONDACH FOL Mono DT
≥ (BSK – 8°)	≥ 17°	Třída těsnosti 3 TONDACH FOL S,K TONDACH FOL Mono DT	Třída těsnosti 3 TONDACH FOL S,K TONDACH FOL Mono DT	Třída těsnosti 3 TONDACH FOL S,K TONDACH FOL Mono DT	Třída těsnosti 2 PREMIUM Q
≥ (BSK – 10°)	≥ 15°	Třída těsnosti 2 PREMIUM Q	Třída těsnosti 2 PREMIUM Q	Třída těsnosti 2 PREMIUM Q	Třída těsnosti 1 PREMIUM Q – průběh přes kontralatě